

Maskinbeskrivning

Ref.nr: 4224

Fabrikat: Profilbuckningmaskin Swebend Type SB3B-75

Tillverkningsår: 2023

Maskin nr: M0261

Tekniska data

Kapacitet rundstång (mm):

Kapacitet fyrkantsjärn (mm): 45x45 i.d. 750 mm

Kapacitet plattjärn (mm): 150x25 i.d. 500 mm

Kapacitet L-järn (mm): 80x15 i.d. 500 mm

Kapacitet U-balk (typ/storlek): 140x60 i.d. 750 mm

Kapacitet I-balk (typ/storlek): IPE 140 i.d. 750 mm

Valsdiameter (mm):

Axeldiameter (mm): 75

Motoreffekt (kW):

Hastighet (m/min):

Maskinmått (LxBxH mm): 1262x860x1088

Maskinvikt (kg):

Transport- volym/vikt (flm/kg):

Tillbehör

Verikalt/horisontellt utförande

Kommentar

Ovanstående information är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj





Kapacitetstabell SB3B-75

Kapaciteten gäller för vanligt stål med nominell sträckgräns 260MPa

Vinkeljärn fläns in	75 x 75 x 8
Vinkeljärn fläns ut	75 x 75 x 8
Plattjärn på högkant (X-X)	80x15 till ID500 (wb=16)
Plattjärn på lågkant (Y-Y)	150x25 till ID500 (wb=16)
Fyrkantsstång	45x45 till ID750 (wb=15)
H profil låtta hållet (Y-Y)	(Max wb=15 cm3)
I profil låtta hållet (Y-Y)	IPE140 till ID750 (wb=12,3)
U profil låtta hållet (Y-Y)	U140x60 till ID750 (wb=14,7)
Fyrkantsrör (RHS)	60x40x4 (wb=11,5)
Fyrkantsrör (SHS)	50x50x5 (wb=12,3)
Rör (Ytterdiameter * väggjocklek)	2-1/2" sch.40 / 73 t5 till ID750 (wb=18)
H profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm3)
I profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm3)
U profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm3)

Minsta bockningsdiameter beror på hur mycket deformation som kan accepteras

Standardrullar	Standard rullar och/eller specialrullar	Rörrullar	Extra utrustning och/eller specialrullar
----------------	---	-----------	--

2023/05/03

ME
C/M/R/C/N
Angle leg out

Designed by
ME
Drawn by
ME
Checked by
ME
Date
16/03/23
Scale
1:2