

Maskinbeskrivning

Ref.nr: 3780

Fabrikat: Fem-axlig flerop. MIKRON HPM 1350U

Tillverkningsår: 2012

Maskin nr:

Tekniska data

Bordslängd (mm): 1100

Bordsbredd (mm): 100

Längdrörelse, X (mm): 1350

Tvårrörelse, Y (mm): 1150

Vertikalrörelse, Z (mm): 895 Hor./ 700 Vert.

Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): 92 positioner

Pallettväxlare APC (typ/antal):

Styrssystem (fabrikat/modell): HEIDENHAIN iTNC 530

Spindelvarvtal (rpm): 15000

Spindelkona (typ/storlek): HSK 63

Motoreffekt (kW): 38 kW 150 Nm

Totalt effektbehov (kW): 64 KVA

Matning X/Y/Z (mm/min): 0-15000

Snabbtransport (m/min): 32

Maskinmått (LxBxH mm):

Maskinvikt (kg): 12600

Tillbehör

Kylmedelsanläggning med högtryckspump 40 bar

Pappersfilteranläggning Bürener

Mäteprobe RENISHAW OMP 60

Spåntransportör Bürener

Elektronisk handratt

ITC intelligent värmekontroll

Linjära mätskalor XYZ

Kommentar

Simultan 5 axlig bearbetning

rundbord dia 1100 mm 360grader, 0,001 delning,
hastighet 30m/min

Huvudet vridbart +16/-120 grader, matning/snabb
11/20 m/min

Max bordsbelastning 1600 kg

14000 spindeltimmar

Ovanstående information är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj









